



## DALM IP COMMUNICATOR MED PLASTKAPSLING

# DALM med plastkapsling

Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med hjälp av DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen, med möjligheter till fler och smidigare trygghetslösningar.

DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. DALM har även ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras.

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och även vissa brandlarm. Med tillbehöret SIM-kort Secure SIM24 ges optimal säkerhet och

tillgänglighet. Dessutom tillgång till nya säkerhetstjänster som tex EagleEye Kundapp med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i kundens mobil, läsplatta och dator.

Plastkapslingen gör installationen extra smidig. Säkerhetsroutern hanteras via vår användarvänliga webbportal EasyWebManager och gör att du som säkerhetsinstallatör kan erbjuda snabbare service och en rad nya tjänster.



### Produktöversikt:

- Teleutgång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- Integrerat IP larmprotokoll SOS ACCESS V4
- Sänder även larm som SMS
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral och/eller EagleEye
- Krypterad informationsöverföring
- Kontinuerlig funktions- och förbindelseövervakning genom pollning mellan router och larmcentral
- Tillbehör: SIM-kort Secure SIM24

### Teknisk beskrivning

Matningsspänning 10-30 VDC

Strömförbrukning	13,7 VDC	27,2 VDC
Singel larmväg 2G/3G/4G	ca 150mA	ca 75mA
Dubbla larmvägar	ca 210mA	ca 105mA

Levereras komplett med plastkapsling och antenn med 0,5 meter antenn-kabel. Enheten spänning matas normalt från befintlig larmanläggning.

### Larmklasser för DALM IP Communicator med plastkapsling. Två larmvägar.

Larmklass 1 SSF 114	Larmklass 2-4 SSF 114	Larmklass 2-4 SSF 114 och SBF 110:8
DALM1000 IP/4G E-nr: 6390441	DALM3000 IP/4G E-nr: 6390449	DALM5000 IP/4G E-nr: 6390461
DALM1000 IP/4G SIM24 E-nr: 6390442	DALM3000 IP/4G sim24 E-nr: 6390456	DALM5000 IP/4G SIM24 E-nr: 6390462