

SG3000AK/OP, SG3010AK/OP, SG3100AK, SG3200AK, SG3210AK/OP & SG3300AK

Echolot & Echolot/Leuchtfeuer

VANDERBILT



Die wichtigsten Merkmale sind:

- Multifunktionswarngerät für verschiedene Anwendungen
- Einfache Installation & Inbetriebnahme
- Wählbare Betriebsspannung
- Schraubklemmen
- Robuste Konstruktion für externe Anwendungen
- Interne Komponenten haben Umweltschutz
- Geringer Stromverbrauch
- Sabotageschutz

SG3000AK/OP, SG3010AK/OP, SG3100AK, SG3200AK, SG3210AK/OP & SG3300AK

Echolot & Echolot/Leuchtfeuer

VANDERBILT

■ Technical data

	SG3000AK/OP	SG3010AK/OP	SG3100AK	SG3200AK/OP	SG3200AK/OP	SG3300AK
Typ	Echolot/Leuchtfeuer	Echolot/Leuchtfeuer	Echolot	Echolot/Leuchtfeuer	Echolot/Leuchtfeuer	Echolot
Maße (W x H x D) mm	205 x 258 x 88	205 x 258 x 88	205 x 200	205 x 193 x 88	205 x 193 x 88	205 x 135
Beacon Strom	200mA	200mA	-	200mA	200mA	-
Blitzfrequenz	1.2Hz	1.2Hz	-	1.2Hz	1.2Hz	-
Leuchtfeuer			-			-
- Farbe	Rot	Rot		Rot	Rot	
- Werkstoff	Polycarbonat	Polycarbonat		Polycarbonat	Polycarbonat	
VdS Die Genehmigung	G199005	G199005	G199006	G199005	G199005	G199006
Gehäuse	Edelstahl / Aluminium 1.5mm RAL 9002					
- Stoff						
- Farbe						
Umwelt	Klasse IV VdS -25 ... +60°C					
- Klasse						
- Betrieb						
Eingangsspannung	12V DC +/- 15% or 24V DC +/- 10%					
Echolot	>100dB at1m 350Ma at 12V DC					
- Ausgabe						
- Strom						
Manipulationsschutz	Mikroschalter für Deckelentfernung					

■ Bestellaangaben

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Wewicht
SG3000AK/OP	NDE6:9908400013	SG3000AK/OP Kompakte Alarmierung	1.70Kg
SG3010AK/OP	NDE6:9908410013	SG3010AK/OP Kompakte Alarmierung	1.70Kg
SG3100AK	NDE6:9908420013	SG3100AK Akustischer Signaleber	1.70Kg
SG3200AK/OP	NDE6:9908440013	SG3200AK/OP Kompakte Alarmierung	1.50Kg
SG3300AK	NDE6:9908460013	SG3300AK Akustischer Signaleber	1.50Kg